

PR 15

Enrouleur externe Compa II 162



L'enrouleur PR 15 est fixé avec l'imprimante et vissé avec une connexion directe.
Le réglage par un bras pendulaire cause un enroulement régulier et bien tendu.

Lors de traitement de grands ordres d'impression il est possible de prendre des rouleaux d'étiquettes jusqu'à un diamètre de 210 mm et d'enrouler indépendamment de l'imprimante.

Données techniques

Rouleau d'étiquettes

max. diamètre d'enroulement 210 mm

largeur max. d'étiquettes 180 mm

Enroulement d'étiquettes à l'extérieur/à l'intérieur

Vitesse d'enroulement max. 300 mm/s

Sens de rotation réglable

Diamètre du cœur
40 mm sur le cœur de carton
40 mm sur l'axe d'enroulement
76 mm sur le cœur de carton
par adaptateur

Dimensions

largeur x hauteur x profondeur 280 x 320 x 270 mm

Poids

3,5 kg

Alimentation

tension nominale 24 VDC

Conditions d'opération

température d'opération 10–35 °C avec l'humidité
atmosphérique 30–85 % ne
condensant pas

température du stockage
et transport –20–50 °C avec l'humidité
atmosphérique 10–85 % ne
condensant pas

Référence: 92.52.200

Sous réserve de modifications

